



ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

Vysoce odolná interiérová barva



- Zaschlý nátěr odolává degradaci houbami a plísněmi.
- Samozákladující nátěr.
- Dobrá přilnavost k lesklému a obtížně natíratelnému povrchu.
- Vlastnosti usnadňující aplikaci.
- Odolný, omyvatelný povrch. Odolný proti vlhkosti.

ZINSSER® PERMA-WHITE MATT

POPIS

Vysoce odolná akrylová interiérová barva, speciálně vyvinutá pro zkráslení a ochranu vnitřních povrchů při ochraně zaskleného nátěru proti degradaci houbami a plísněmi.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro aplikaci na vnitřní stěny, dutiny ve stěnách, stropy, obložení, dveře, dlaždice a související natíratelné povrchy. Ideální pro koupelny, sklepy, kuchyně, prádelny, skříně, šatny, místnosti s vířivkou, uzavřené verandy a oblasti bazénů nebo jakýkoli interiér, kde je problémem s plísní. Skvělá pro institucionální nebo komerční použití ve školách, nemocnicích, hotelech, pečovatelských domech, restauracích, atletických zařízeních atd.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (g/cm³):	1,38
Úroveň lesku:	Matt
Úroveň lesku při 60°:	Vzhled skořápky: 5-8%
Úroveň lesku při 85°:	Vzhled skořápky: 15-20%
Obsah sušiny váhově:	57%
Obsah sušiny objemově:	41%

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minut
Pro přelakování:	2 hodiny
Plně vytvrzen:	7-10 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

7 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, soudržné a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na stěny, mýdlového filmu, uvolněné barvy nebo jiného znečištění povrchu. Před aplikací odstraňte všechny existující houby a plísně.

Pokud vás znepokojují plísně za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo v jiných neviditelných oblastech, obraťte se na odborníka, který se specializuje na sanaci plísní. U komerčních budov a škol dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování plísní. Povrchy očistěte roztokem domácího bělidla na litr vody nebo kvalitním biocidním mycím prostředkem.

Skvrny: rzi, taninů, mastnoty, plísní a další skvrny je třeba blokovat vhodným těsnicím nátěrem likvidujícím skvrny, jako je **B-I-N** nebo **B-I-N AQUA**. Při nanášení základního nátěru na znečištěné oblasti se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn umytím, broušením, škrábáním atd.

POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

PODMÍNKY APLIKACE

Aplikujte, pokud při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí 10 - 32°C a vlhkostí nižší než 80%.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte štětec se syntetickými štětinami. Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

Tryska: 017-013".

Tlak: 140 - 180 barů.

Neředte.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

V případě potřeby zředit vodou do 10%.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Vodou.

POZNÁMKY

Aplikujte druhou vrstvu 2 hodiny nebo déle po první. Odolnost proti poškrábání na lesklých površích se během vytvrzování PERMA-WHITE vytvoří za 5 až 7 dní.

Neotírejte nový povlak po dobu sedmi dnů.

Výrobek není určen k aplikaci na podlahy nebo jakýkoli povrch vystavený ponoření do vody nebo dlouhodobému kontaktu s vodou, včetně sprchových koutů, saun nebo páry.

Produkt nechrání před bakteriemi přenášenými potravinami nebo chorobami.

Pro správnou funkci a odolnost proti plísním a houbám jsou nutné 2 vrstvy.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu: 50 g/l

VOC směsi: 50 g/l

VOC kategorie: A/i

VOC limit: 140 g/l

Bezpečnostní pokyny: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5 až 35°C. Po každém použití důkladně plechovku uzavřete, aby jste zabránili tvorbě škraloupů. Během skladování udržujte víko pevně uzavřené. **Chraňte před mrazem.**

Datum vydání: 01/06/2024